

Lenovo ThinkSystem DB610S - Switch - managed

24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - Desktop - an Rack montierbar - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	7D8PA003WW
EAN/UPC	0889488594719



Beschreibung

Dieser Speichernetzwerk-Switch vereint einen marktführenden Gen 6 Durchsatz und eine niedrige Latenz mit einem kostengünstigen Switch-Formfaktor und eignet sich deshalb hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Flash-fähige Infrastruktur schaffen wollen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem DB610S - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Leistung	Aggregatdurchsatz: 768 Gbit/s Vermittlungs-Latenzzeit: 0.9 µs
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112 Byte Rahmenpuffer: 2000
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SMI-S, SSH, CLI, SCP, SFTP, RADIUS
Leistungsmerkmale	LDAP-Unterstützung, Full Fabric, ACL Support, Adaptive Networking, RBAC, Advanced Zoning, Fabric Services, 4 redundante Ventilatoren
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.9 cm x 30.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	24 x 32Gb Fibre Channel SFP+

Leistung	Aggregatdurchsatz: 768 Gbit/s Vermittlungs-Latenzzeit: 0.9 µs
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112 Byte Rahmenpuffer: 2000
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SMI-S, SSH, CLI, SCP, SFTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Leistungsmerkmale	LDAP-Unterstützung, Full Fabric, ACL Support, Adaptive Networking, RBAC, Advanced Zoning, Fabric Services, 4 redundante Ventilatoren
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x seriell RJ-45 1 x USB
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	150 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	VCCI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 9254, CNS 13438, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 55032
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ISL Trunking, Extended Fabric, HPE Fabric Vision
	Maße und Gewicht
Breite	42.9 cm
Tiefe	30.7 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	4.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Update als neue Release-Fassung - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.