

Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1331 - Accesspoint

Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	OAW-AP1331-RW
EAN/UPC	3326744979288



Beschreibung

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1331 - Accesspoint - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1331 - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Lokalisierung	Rest der Welt (außer den Vereinigten Staaten, Ägypten und Japan)
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	MU-MIMO Streams: bis zu 16 Höchstzahl dazugehöriger Kunden: 1024
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 21 cm x 4 cm
Gewicht	985 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	21 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	985 g
Lokalisierung	Rest der Welt (außer den Vereinigten Staaten, Ägypten und Japan)
	Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	3.55 Gbps
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP 3, SSH-2, DHCP, DNS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	MU-MIMO Streams: bis zu 16 Höchstzahl dazugehöriger Kunden: 1024
Statusanzeiger	System, Status, Wireless
Leistungsmerkmale	4x4 MIMO-Technologie, unterstützt Bluetooth (BLE) Clients, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Quality of Service (QoS), VLAN Tagging, Systemprotokoll, Erkennung von nicht autorisierten APs, Drahtlos-Bridge-Modus, Wireless Mesh-Support, NAT Support, Access Control List (ACL) Support, NTP-Klient, Zero-touch provisioning (ZTP), White List, schwarze Liste, Bandsteuerung, Lastenausgleichsnetzwerkmodus, Wireless QoS, Captive Portal, L2-Roaming, L3-Roaming, Auto Channel Select (ACS), Automatic Transmit Power Control (ATPC), Bandbreitensteuerung über SSID, Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage, Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), firewall, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Deep Packet Inspection (DPI), Portalseiten-Authentifizierung, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Advanced Cellular Coexistence (ACC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Paketaggregation A-MSDU, Paketaggregation A-MPDU, Target Wake Time (TWT)
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, CNSA, WEP, AES, TKIP
Authentifizierungsmethode	LDAP, Active Directory, RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Antenne	
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Zigbee, Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 5GBase-T (PoE) - RJ-45 1 x RS-232 1 x USB
Verschiedenes	
MTBF	572,332 Stunde(n)

Kennzeichnung	CB, cULus, FCC, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, SIG, RoHS, WEEE, REACH, EMI Class B, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 55032, EN 55035, EN 50385, EN 62368, IEC/EN 60950, IEC 62368, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17, EN 301 489-1, UL 2043, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, SAE
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.8 cm
Transporttiefe	23.7 cm
Transporthöhe	6.9 cm
Transportgewicht	2.828 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - lebenslange Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.