

Lancom GS-4554X - Switch - L3 - managed

- 36 x 10/100/1000 + 12 x 2.5GBase-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10/40 Gigabit QSFP+ (Uplink / Stacking)

372 Gbps - 54-Port - Ethernet - 1 HE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61869
EAN/UPC	4044144618697



Beschreibung

Mit diesen stackable Switches lassen sich große LAN-Infrastrukturen effizient und betriebssicher aufbauen sowie Netzwerkerweiterungen, Redundanz-Szenarien und ein Single-IP-Management realisieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM GS-4554X - Switch - 54 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 54 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	36 x 10/100/1000 + 12 x 2.5GBase-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10/40 Gigabit QSFP+ (Uplink / Stacking)
Leistung	Durchsatz: 372 Gbps Latenz: 4 µs
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 Aktive VLANs: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Routing Protocol	OSPF
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, RSTP-Unterstützung, Web Server, QoS, DHCP-Server, statisches Routing, ToS, anchlussbasierter QoS, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Redundante Stromversorgung	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 54 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet

Ports	36 x 10/100/1000 + 12 x 2.5GBase-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10/40 Gigabit QSFP+ (Uplink / Stacking)
Leistung	Durchsatz: 372 Gbps Latenz: 4 µs
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 Aktive VLANs: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Routing Protocol	OSPF
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Authentifizierungsmethode	TACACS+
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, RSTP-Unterstützung, Web Server, QoS, DHCP-Server, statisches Routing, ToS, anchlussbasierter QoS, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	36 x 1000Base-T RJ-45 12 x 2.5GBase-T RJ-45 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 2 x 10 Gbit/40 Gbit LAN QSFP+ Uplink/Stacking 1 x seriell RJ-45 Management 1 x Verwaltung (micro-USB)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.