

ATEN VanCryst VE1843 - Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender

HDBaseT 3.0 - über CAT 6a/7 - bis zu 100 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	VE1843-AT-G
EAN/UPC	4710469341267



Beschreibung

ATEN VanCryst VE1843 - Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender - HDBaseT 3.0 - über CAT 6a/7 - bis zu 100 m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN VanCryst VE1843 - Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender - HDBaseT 3.0
Gerätetyp	Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDBaseT 3.0
Übertragungsmedium	CAT 6a/7
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.15 cm x 15.09 cm x 3 cm
Gewicht	640 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDBaseT 3.0
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite	600 MHz
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	Stromversorgung, HDMI, Link
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, ohne Lüfter, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, 8KV ESD Protector, 15KV ESD Protector, Metallgehäuse, Bidirektional, HDR-Support, Audio Embedding/De-Embedding
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Audioeingang (Eingang) - mini jack 1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x USB (host) - Type B 1 x USB - Type A 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Audio Line-out - mini jack

	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x IR
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	IR-Empfänger, IR-Sender, Fußkissenset, RS-232 Klemmleiste
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Rackmontagesatz	Optional
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.45 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.15 cm
Tiefe	15.09 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	640 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.