

Panasonic i-Pro WV-U1542LA - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2688 x 1520 - motorbetrieben - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - PoE Class 0



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	WV-U1542LA
EAN/UPC	4549980538180

Beschreibung

Panasonic i-Pro WV-U1542LA - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2688 x 1520 - motorbetrieben - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic i-Pro WV-U1542LA - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.25 cm x 26.2 cm x 11.25 cm
Gewicht	860 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.5 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.9 mm - 7.3 mm
Fokuseinstellung	Motorisiert Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/2.0-3.0

Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 0
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Helligkeitssteuerung, Intelligent Auto (iA), Super Dynamic-Technologie, Highlight Compensation (HLC), Video Motion Detection Technology, Privacy Zone, Nebelkompensation, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Smart Coding Technology, Group of Pictures (GOP), Auto VIQS, Unicast Streaming, Aluminiumgehäuse, Korridormodus, 270° Bildrotation
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Bullet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.25 cm
Tiefe	26.2 cm
Höhe	11.25 cm
Gewicht	860 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	16/30 Sek - 1/10000 Sek
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 640 x 360, 2560 x 1440, 320 x 180, 2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Helligkeitssteuerung, Intelligent Auto (iA), Super Dynamic-Technologie, Highlight Compensation (HLC), Video Motion Detection Technology, Privacy Zone, Nebelkompensation, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Smart Coding Technology, Group of Pictures (GOP), Auto VIQS, Unicast Streaming, Aluminiumgehäuse, Korridormodus, 270° Bildrotation
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	2.5 x

Brennweite	2.9 mm - 7.3 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0-3.0
Fokuseinstellung	Motorisiert
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	44 - 103
Vertikales Blickfeld (Grad)	25 - 57
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, IGMP, SSL, MLD, SNMP 2
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, cUL, EN55024, ICES-003 Klasse A, NEMA Type 4X, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1, IK10, IP66, IEC 62262 IK10, UL 50E, IEC 60529, EN 55032 Class B, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Farbe	Weiß
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 0
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung 7.2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.