

FRITZ! Box 7510 - Wireless Router - DSL-Modem 1GbE 2,4 GHz - VoIP-Telefonadapter (DECT)

WLAN - Ethernet; WLAN; xDSL

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	FRITZ!
Hersteller Art. Nr.	20002983
EAN/UPC	4023125029837



Beschreibung

Am DSL- oder VDSL-Anschluss ist die FRITZ!Box 7510 zu Hause. Sie rüstet Ihr Heimnetz mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX) auf. Praktische Funktionen für Ihren Internetanschluss, eine vollwertige Telefonanlage und viele Komfort-Funktionen machen die FRITZ!Box 7510 zu einem kleinen Kraftpaket.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FRITZ!Box 7510 - Wireless Router - DSL-Modem - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem
Gehäusotyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, DDNS, IPSec
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	DECT, 1 Telefon (FXS)
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Gästezugang, WPS, DHCP-Server, DynDNS, NAT Support, IPSec-Unterstützung, Kindersicherung, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Anrufbeantworter, DLNA-Support, WOL, geeignet für Wandmontage, AVM Stick & Surf
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router

Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, DDNS, IPSec
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Gästezugang, WPS, DHCP-Server, DynDNS, NAT Support, IPSec-Unterstützung, Kindersicherung, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Anrufbeantworter, DLNA-Support, WOL, geeignet für Wandmontage, AVM Stick & Surf
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, UPnP
Kommunikationsformen	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
IP-Telefonie	
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	DECT, 1 Telefon (FXS)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A WAN: 1 x DSL - RJ-45 Telefonleitung: 1 x RJ-11
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1.5 m 1 x Telefonkabel - 4 m
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
Maße und Gewicht	
Breite	20.8 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	3.7 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.