

Fsas Technologies FUJITSU PLAN EP MCX6-DX - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 Low-Profile

100 Gigabit QSFP28 x 2 - für PRIMERGY RX2450 M1 - RX4770 M6

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	PY-LA412
EAN/UPC	4063872788694



Beschreibung

FUJITSU PLAN EP MCX6-DX - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 Low-Profile - 100 Gigabit QSFP28 x 2 - für PRIMERGY RX2450 M1, RX4770 M6

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FUJITSU PLAN EP MCX6-DX - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 100 Gigabit QSFP28 x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Ports	100 Gigabit QSFP28 x 2
Data Link Protocol	100GbE
Datenübertragungsrate	100 Gbps
Prozessor	Mellanox Technologies
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm
Entwickelt für	PRIMERGY RX2450 M1, RX4770 M6

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
	Netzwerk
Ports	100 Gigabit QSFP28 x 2

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Gbps
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, LSO, SR-IOV, LACP, CoS, PTP, RoCE, PFC, EEE, ETS, OCP 3.0 Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	Mellanox Technologies
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 100Gb Ethernet - QSFP28
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	26.64 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1, RX4770 M6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.