ZyXEL GS1900-24 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

Desktop - an Rack montierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1900-24-EU0102F
EAN/UPC	4718937621231

Beschreibung

Die GS1900 von ZyXEL besteht aus Smart Managed GbE Switches mit 24 Ports, die mit Gigabit-Geschwindigkeit und wesentlichen Management-Funktionen die Flexibilität und Konnektivität Ihres Unternehmensnetzwerk erhöhen. Diese Desktop-Switches mit GbE, Stromsparfunktionen, lüfterlosem Design und voller Unterstützung für IPv6 machen Ihr Netzwerk zukunftssicher.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1900-24 - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Übertragungsleistung: 39 Mbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, MIB, LLDP-Support, Flusskontrolle, CoS, IGMP Snooping, LACP-Support, QoS, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Energy Efficient Ethernet, 525-KB-Paketpuffer, Dual-Bild Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, Guest VLAN, Voice VLAN, Storm Control, WRR Queuing, SPQ, Ausstiegsratenbegrenzung, Zugangsquotenbegrenzung, Port Security, Schutz vor DoS-Angriffen, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, LLDP-MED, DHCP-Client, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), NTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 13.1 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.09 kg

Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Übertragungsleistung: 39 Mbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, MIB, LLDP-Support, Flusskontrolle, CoS, IGMP Snooping, LACP-Support, QoS, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Energy Efficient Ethernet, 525-KB-Paketpuffer, Dual-Bild Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, Guest VLAN, Voice VLAN, Storm Control, WRR Queuing, SPQ, Ausstiegsratenbegrenzung, Zugangsquotenbegrenzung, Port Security, Schutz vor DoS-Angriffen, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, LLDP-MED, DHCP-Client, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), NTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP bis zu 2,4 A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	432,673 Stunde(n)
Produktzertifizierungen	EN 60950-1, LVD, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick Class A, CNS 14336-1, BSMI, IEC 60950-1, CB 60950-1
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht

Breite	44 cm
Tiefe	13.1 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.09 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	56.1 cm
Transporttiefe	21.7 cm
Transporthöhe	8.2 cm
Transportgewicht	2.85 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.