

Asustor ASW205T - Switch - unmanaged - 5 x 100/1000/2.5G

Base-T - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	92W02-T0200001
EAN/UPC	4710474838523



Beschreibung

Asustor ASW205T - Switch - unmanaged - 5 x 100/1000/2.5G Base-T - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Asustor ASW205T - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 100/1000/2.5G Base-T
Leistung	Schaltbandbreite: 25 Gbit/s Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 12,5 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 18,6 Mpps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 12000 Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 9 cm x 2.8 cm
Gewicht	350 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 100/1000/2.5G Base-T

Leistung	Schaltbandbreite: 25 Gbit/s Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 12,5 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 18,6 Mpps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 12000 Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz
Prozessor	X Realtek Semiconductor RTL8731 / RTL8221B
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 100/1000/2.5G RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Netzteiladapter, 4 Fuß-Pads, 2 Schrauben, 2 Dübel
Produktzertifizierungen	Plug and Play, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
	Maße und Gewicht
Breite	14 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	2.8 cm
Gewicht	350 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	28.2 cm
Transporttiefe	20.6 cm
Transporthöhe	4.9 cm
Transportgewicht	715 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.