

ZyXEL GS1100-10HP - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (130 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1100-10HP-EU0102F
EAN/UPC	4718937621187



Beschreibung

Die 1100 Serie von ZyXel-Switches soll eine Lösung für Büroumgebungen bereitstellen, bei der kein Switch-Management erforderlich ist, wobei geräuschloser Betrieb möglich sein und umweltfreundliche Technologie zum Einsatz kommen soll. Sie bietet benutzerfreundliches "Plug-and-Play", um Konnektivität mit hoher Bandbreite zu erreichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1100-10HP - Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Übertragungsleistung: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, CoS, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 256-KB-Paketpuffer, Broadcast Storm Control, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 10.4 cm x 2.7 cm
Gewicht	730 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Übertragungsleistung: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, CoS, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 256-KB-Paketpuffer, Broadcast Storm Control, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x Gigabit LAN SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	156.1 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
MTBF	1,000,070 Stunden
Produktzertifizierungen	LVD, BSMI, EMC Class B, FCC, RCM, ICES-003, RoHS, REACH
	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	730 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.