

AOpen DT2462M - LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

AHVA - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	AOpen
Hersteller Art. Nr.	90.AT301.4010
EAN/UPC	4710469994449



Beschreibung

Der AOpen DT2462M verfügt über ein 23,8-Zoll-Full-HD-Display, das mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 gestochen scharfe Bilder liefert. Dieser LCD-Monitor nutzt die TFT-Aktivmatrix-Technologie, die lebendige Farben und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 gewährleistet. Mit einer Helligkeit von 250 cd/m2 bleibt das Seherlebnis auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen klar. Die Anti-Glare-Beschichtung in Kombination mit einem weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad verbessert die Sichtbarkeit für mehrere Benutzer. Der DT2462M eignet sich ideal für interaktive Anwendungen und ist mit einer 10-Punkt-Multitouch-Funktion ausgestattet. Das ergonomische Design ermöglicht eine Neigungsverstellung von -5 bis +30 Grad, wodurch er sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen lässt. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für Ordnung im Arbeitsbereich. Mit mehreren Eingangsoptionen, einschließlich DVI, VGA und DisplayPort, ist dieser Monitor vielseitig einsetzbar und erfüllt eine Reihe von professionellen Anforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOpen DT2462M - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Scroll-Taste
Bildschirmtyp	AHVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-250 V
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	58.1 cm x 17.5 cm x 40 cm
Gewicht	9.5 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, cTUVus, IP65, IPX1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	AHVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.1 cm x 17.5 cm x 40 cm - mit Fuß
Gewicht	9.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Scroll-Taste - Touchscreen
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort VGA DVI-D USB 2.0 RS-232 Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+30

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, cTUVus, IP65, IPX1
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-250 V
Stromverbrauch (max.)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 58.1 cm - Tiefe: 17.5 cm - Höhe: 40 cm - Gewicht: 9.5 kg Ohne Fuß - Breite: 58.1 cm - Tiefe: 6.9 cm - Höhe: 36 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	70.2 cm
Transporttiefe	27.7 cm
Transporthöhe	52.6 cm
Transportgewicht	12.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 75%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.