

Hikvision Pro Series DS-2DE3404W-DE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264
- H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	327000441
EAN/UPC	6931847140632

Beschreibung

Die Überwachungskamera DS-2DE3404W-DE(T5) der Hikvision Pro-Serie wurde für die leistungsstarke Videoüberwachung in vielfältigen Umgebungen entwickelt. Mit einem robusten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 65 °C und einer Luftfeuchtigkeitsbeständigkeit von 0 bis 90 % überzeugt diese Kamera unter anspruchsvollen Bedingungen. Sie verfügt über ein vielseitiges optisches Linsensystem mit automatischer, manueller und halbautomatischer Fokuseinstellung, was Flexibilität bei der Aufnahme klarer und scharfer Bilder ermöglicht. Die Kamera bietet Videoverarbeitungsfunktionen, unterstützt verschiedene Auflösungen bis zu 2560 x 1440 und nutzt die H.265+-Komprimierung für eine effiziente Speichernutzung. Ihr staub-, wasser- und vandalismussicheres Design entspricht den Normen IK10 und IP66 und gewährleistet Zuverlässigkeit unabhängig von äußeren Einflüssen. Die DS-2DE3404W-DE(T5) verfügt über Funktionen wie Bewegungserkennung, Tag- und Nachtfunktionalität sowie erweiterte Audio-Unterstützung, einschließlich Zwei-Wege-Audio. Die Integration von Analysefunktionen wie der Linienüberschreitungserkennung und dem Bereich von Interesse (ROI) erweitert die Überwachungsmöglichkeiten zusätzlich. In Verbindung mit Netzwerkprotokollen wie TCP/IP, HTTPS und UPnP lässt sich diese Kamera in bestehende Systeme integrieren und bietet so umfassende Überwachungslösungen. Erleben Sie zuverlässige Sicherheit mit der Hikvision Pro-Serie, die speziell für moderne Überwachungsanforderungen entwickelt wurde.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2DE3404W-DE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.07 cm x 14.07 cm x 10.72 cm
Gewicht	950 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4 x
Max Auflösung	2560 x 1440
Bitrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP

Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.5 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.5 - AGC on
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell, halbautomatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.5
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 350
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Weckfunktion, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Digitaler langsamer Verschluss (DSS), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Reset-Taste, Kennwortschutz, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, 300 voreingestellte Positionen, Pelco Protocol, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Wasserzeichen, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, 8 Überwachungspfade, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, 3D Positioning, Preset Freezing, Scalable Video Coding (SVC), WDR-Technologie, Kontrollieren Sie die Gewinne
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.07 cm
Tiefe	14.07 cm
Höhe	10.72 cm
Gewicht	950 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja

Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.5 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.5 - AGC on
Videoaufnahme	2560 x 1440, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 960, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 960, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 704 x 576, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 352 x 288, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 704 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 352 x 240, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Weckfunktion, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Digitaler langsamer Verschluss (DSS), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Reset-Taste, Kennwortschutz, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, 300 voreingestellte Positionen, Pelco Protocol, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Wasserzeichen, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, 8 Überwachungspfade, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, 3D Positioning, Preset Freezing, Scalable Video Coding (SVC), WDR-Technologie, Kontrollieren Sie die Gewinne
	Bildsensor
Typ	4 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.5
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell, halbautomatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	31.7 - 93.8
Vertikales Blickfeld (Grad)	17.9 - 50.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	36.1 - 110.3
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 350
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 60
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 50
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, EAP, NFS, ISAPI, ISUP, SDK
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang Seriell RS-485
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IC, FCC CFR47 Part 15 B, IK10, IP66, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, IEC 60950-1:2005, BIS, Regulation EC 1907/2006, WEEE 2012/19/EU, CE/EMC, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3af, IEC/EN 60950-1, UL 62368-1, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, IS13252-1 (2010), EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 62368-1:2014+A11:2017, ICES-003:2020 Issue 7
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	10 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.