

Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-AE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - 720p - 1080p - motorbetrieben - Audio - LAN
10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - AC 24 V / PoE Plus

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2DE5425IW-AE(T5)
EAN/UPC	6931847140472



Beschreibung

Entdecken Sie die Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-AE(T5), eine Netzwerk-Überwachungskamera, die für vielseitige Sicherheitsanforderungen entwickelt wurde. Diese Kamera bietet eine Mischung aus Langlebigkeit, hochauflösender Bildgebung und fortschrittlicher Analytik. Dank ihrer robusten Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen funktioniert sie bei Temperaturen von -30 °C bis 65 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % einwandfrei und ist damit für jedes Klima geeignet. Das optische System der Kamera zeichnet sich durch ein motorisiertes Zoomobjektiv aus, das sich von 4,8 mm bis 120 mm verstellen lässt, sowie durch eine automatische Fokussierung, die detaillierte Bilder über weite Bereiche gewährleistet. Die Nachtsicht wird durch Infrarot-LEDs und die DarkFighter-Technologie verbessert, die bei völliger Dunkelheit klare, detaillierte Bilder aus bis zu 150 m Entfernung liefern. Bei der DS-2DE5425IW-AE(T5) geht es nicht nur um die Aufnahme von Videos, sondern auch um ausgefeilte Analysefunktionen wie Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen und Erkennung von Linienüberquerungen, die mehr als nur Überwachung bieten. Die Videoqualität ist kompromisslos: Sie unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1440 bei 30 Bildern pro Sekunde und nutzt die H.265+ Komprimierung, um die Speicher- und Bandbreiteneffizienz zu maximieren. Sie ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über eine IP66-Klassifizierung und eine blitzsichere Konstruktion, die einen kontinuierlichen Betrieb unter widrigen Wetterbedingungen gewährleistet. Die Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-AE(T5) wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Sicherheitsumgebungen gerecht zu werden, und bietet mit ihren umfassenden Funktionen ein sicheres Gefühl.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-AE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 21 cm x 34.47 cm
Gewicht	3 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	25 x
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p

Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.8 mm - 120 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell, halbautomatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	-15 bis +90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	AC 24 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, automatische Verfolgung, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, automatischer Weißabgleich, 300 voreingestellte Positionen, Audio-Ausnahmeerkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, Smart Tracking, Event Tracking, 8 Überwachungspfade, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, manuelle Überwachung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Auto-Flip, 3D Positioning, Preset Freezing, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, Smooth Streaming, DarkFighter-Technologie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; bis zu 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	21 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	34.47 cm
Gewicht	3 kg

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	150 m
Videoaufnahme	1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 960, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 960, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Spannungsspitzenschutz, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, automatische Verfolgung, blitzresistent, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Defog, Eindringungserkennung, automatischer Weißabgleich, 300 voreingestellte Positionen, Audio-Ausnahmeerkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, Smart Tracking, Event Tracking, 8 Überwachungspfade, regionaler Fokus, regionale Belichtung, 32 voreingestellte Positionen pro Überwachungspfad, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, manuelle Überwachung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Power-off Memory, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Auto-Flip, 3D Positioning, Preset Freezing, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, Smooth Streaming, DarkFighter-Technologie

Bildsensor

Typ	4 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion	
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	25 x
Brennweite	4.8 mm - 120 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6

Fokuseinstellung	Automatisch, manuell, halbautomatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	2.4 - 55
Vertikales Blickfeld (Grad)	1.4 - 33
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	2.8 - 61.5
Schwenken	
Bereich (Grad)	360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 120
Kippen	
Bereich (Grad)	-15 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, NFS, ISAPI
Anz. Alarমেingänge	2
Anz. Alarmausgänge	1
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioausgang Audioeingang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IP66, IEC 60529, IEEE 802.1x
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 24 V / PoE Plus
Stromversorgungsgerät	24 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Bis zu 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.