

TP-LINK Archer C6 V3.20 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER C6 V3.2
EAN/UPC	6935364088903



Beschreibung

Der Archer C6 schafft ein zuverlässiges und extrem schnelles Netzwerk mit 802.11ac WLAN-Technologie. Das 2,4 GHz-Band liefert Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, bereit für alltägliche Aufgaben wie E-Mail und Web-Browsing, während das 5-GHz-Band Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s, ideal für HD-Video-Streaming und verzögerungsfreies Online-Gaming liefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer C6 V3.20 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Leistungsmerkmale	Firewall, SPI, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, WMM-Unterstützung, WPS, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, DoS, MU-MIMO-Technologie, WDS-Brücke, DMZ-Unterstützung, schwarze Liste, White List, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 14.4 cm x 3.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	Firewall, SPI, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, WMM-Unterstützung, WPS, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, dynamischer IP-Modus, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, DoS, MU-MIMO-Technologie, WDS-Brücke, DMZ-Unterstützung, schwarze Liste, White List, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS
Prozessor	Qualcomm
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern und intern
Antennenzahl	5
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht
Breite	23 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	3.5 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.