

# Transcend CFast 2.0 CFX602 - Flash-Speicherkarte

64 GB - CFast 2.0

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Flash-Speicher |
| Hersteller          | Transcend      |
| Hersteller Art. Nr. | TS64GCFX602    |
| EAN/UPC             | 0760557856368  |



## Beschreibung

Die Transcend CFast 2.0 CFX602 Speicherkarten verfügen über eine SATA III-Schnittstelle und bieten hohe Datenübertragungsraten und eine besonders große Speicherkapazität. Transcend CFX602 Karten können auch als bootfähige Laufwerke verwendet werden.

## Hauptmerkmale

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Transcend CFast 2.0 CFX602 - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0 |
| Produkttyp          | Flash-Speicherkarte                                                  |
| Formfaktor          | CFast 2.0 Card                                                       |
| Speicherkapazität   | 64 GB                                                                |
| Technologie         | MLC NAND Flash                                                       |

## Ausführliche Details

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Allgemein</b>                                                                                                              |
| Produkttyp             | Flash-Speicherkarte                                                                                                           |
| Speicherkapazität      | 64 GB                                                                                                                         |
|                        | <b>Arbeitsspeicher</b>                                                                                                        |
| Lesegeschwindigkeit    | Bis zu 500 MB/s                                                                                                               |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 350 MB/s                                                                                                               |
| Formfaktor             | CFast 2.0 Card                                                                                                                |
| Technologie            | MLC NAND Flash                                                                                                                |
| Besonderheiten         | ECC-Unterstützung, Block Management, Unterstützung für DevSleep, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, Garbage Collection |
|                        | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                          |
| MTBF                   | 1,000,000 Stunden                                                                                                             |
|                        | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                     |
| Service und Support    | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                                                  |
|                        | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                |
| Breite                 | 42.8 mm                                                                                                                       |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefe                                 | 36.4 mm                        |
| Höhe                                  | 3.3 mm                         |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                |
| Min Betriebstemperatur                | -5 °C                          |
| Max. Betriebstemperatur               | 70 °C                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.