ZyXEL GS1900-10HP - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (77 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1900-10HP-EU0102F
EAN/UPC	4718937621200

Beschreibung

Der Web-managed Switch GS1900-10HP von ZyXEL kombiniert ein 8-Port-Gigabit-Modell mit zwei SFP-Ports für Fiber-Uplinks.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1900-10HP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	77 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Übertragungsleistung: 14,88 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Store-and-Forward, Flusskontrolle, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Guest VLAN, Voice VLAN, Storm Control, VLAN Tagging, CoS, Port Security, IPv6-Unterstützung, DHCP-Client, NTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, LACP-Support, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet, ohne Lüfter, Syslog-Unterstützung, MIB, WRR Queuing, SPQ, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 10.4 cm x 2.7 cm
Gewicht	720 g

Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	77 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Übertragungsleistung: 14,88 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Store-and-Forward, Flusskontrolle, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Guest VLAN, Voice VLAN, Storm Control, VLAN Tagging, CoS, Port Security, IPv6-Unterstützung, DHCP-Client, NTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, LACP-Support, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet, ohne Lüfter, Syslog-Unterstützung, MIB, WRR Queuing, SPQ, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	95.3 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Enthaltene Kabel	1 x Netzteil 1 x Stromkabel
MTBF	800,259 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, RCM Class A, BSMI CNS 13438, LVD, EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1, RoHS
Lokalisierung	Europa

	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	720 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.2 cm
Transporttiefe	22.7 cm
Transporthöhe	6.4 cm
Transportgewicht	1.53 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.