

Allied Telesis CentreCOM XS910/8 - Switch

- 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-XS910/8-50
EAN/UPC	0767035224176



Beschreibung

Der Allied Telesis XS910/8 bietet unmanaged Hochgeschwindigkeits-Switching-Lösungen für kleine Netzwerke mit einer Konnektivität von bis zu 10 Gbit/s, um die heutigen interaktiven Anwendungen mit hoher Bandbreite zu unterstützen. Ein lüfterloses, kompaktes Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis CentreCOM XS910/8 - Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 160 Gbps Weiterleitungsrate: 119.04 Mbps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, integrierter DIP-Schalter, Loop Guard, EEE, LDF-Unterstützung, nichtblockierende Architektur
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (47 - 63 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 27.5 cm x 4.25 cm
Gewicht	2.1 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse

Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 160 Gbps Weiterleitungsrate: 119.04 Mbps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, integrierter DIP-Schalter, Loop Guard,EEE, LDF-Unterstützung, nichtblockierende Architektur
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (47 - 63 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, RoHS, FCC Part 15 B Class A, EAC, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CISPR 32:2012 Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, UL 62368-1, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, EN 55035:2017, IEC/EN 62368-1, IEEE 802.3u, UKCA, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	27.5 cm
Höhe	4.25 cm
Gewicht	2.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	26 cm
Transporttiefe	43.5 cm
Transporthöhe	10 cm
Transportgewicht	2.78 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.