

HONEYWELL 8675i - Barcode-Scanner - tragbar - FR

2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.1

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	8675I400FR-2-R
EAN/UPC	5704174993582



Beschreibung

Der Barcode-Scanner 8675i von Honeywell ist auf Widerstandsfähigkeit und Leistung ausgelegt. Sein robustes Design ist nach MIL-STD-810 und IP65 zertifiziert, sodass er auch rauen Bedingungen wie Staub, Wasser und Stürzen aus bis zu 1,8 m Höhe standhält. Dieser tragbare Scanner verfügt über fortschrittliche drahtlose Konnektivität durch Bluetooth 5.1 und NFC, die eine einfache Integration mit verschiedenen Geräten ermöglicht und eine zuverlässige Datenübertragung gewährleistet. Mit seinem omnidirektionalen 2D-Imager liest der 8675i effizient eine breite Palette von Barcode-Typen wie Code 128, Code 39, Data Matrix und UPC-A. Seine Fähigkeit, Barcodes mit einer Mindestbreite von 5 mil genau zu scannen, verbessert die Kassenprozesse und die Bestandsverwaltung in zahlreichen Branchen. Der Betriebstemperaturbereich von -20 °C und die Luftfeuchtigkeitstoleranz von 0 - 95 % RH (nicht kondensierend) gewährleisten eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen. Der Honeywell 8675i ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Abläufe rationalisieren wollen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell 8675i - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 5.1 - decodiert
Lokalisierung	Brasilien, Europäische Union, Mittlerer Osten, Australien, Neuseeland
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Flex Range (FR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.1, NFC
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Android, Windows, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.03 cm x 6.52 cm x 1.52 cm
Gewicht	66 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Lokalisierung	Brasilien, Europäische Union, Mittlerer Osten, Australien, Neuseeland

	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 5.1
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Flex Range (FR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Data Matrix, Code 128, Code 39, UPC-A
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Funktionen	OMNI-direktionales Lesen, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (direkte Entladung)
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.1, NFC
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Trigger-Ring
Kennzeichnung	IP65, MIL-STD-810, Bluetooth Class 1, IEC 60068-2-32
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Batterie
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android, Windows, Apple iOS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.03 cm
Tiefe	6.52 cm
Höhe	1.52 cm
Gewicht	66 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification	1.8 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.