

FRITZ! Box 7590 AX - Wireless Router - DSL-Modem 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

WLAN - Ethernet; WLAN

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	FRITZ!
Hersteller Art. Nr.	20002998
EAN/UPC	4023125029981



Beschreibung

Highspeed-Downloads und voller Streaming-Spaß - mit der FRITZ!Box 7590 AX hebt Ihr Heimnetz ab. Wi-Fi 6 sorgt im WLAN für Höchstgeschwindigkeit. Supervectoring für DSL bis 300 MBit/s lässt keine Wünsche offen. Vielfältige Funktionen für Ihr Heimnetz und eine vollwertige Telefonanlage mit DECT-Basis runden die Top-Ausstattung ab.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FRITZ!Box 7590 AX - Wireless Router - DSL-Modem - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL2+
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1200 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbps
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
Telefoneschnittstellen	2 Telefone (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Print Server, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Gästezugang, 4K UHD Video-Streaming
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 18.4 cm x 4.8 cm
Gewicht	836 g
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1200 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Print Server, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Gästezugang, 4K UHD Video-Streaming
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
	Kommunikationsformen
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL2+
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
	IP-Telefonie
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS), DECT
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A Telefonleitung: 2 x RJ-11 WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Telefonkabel - 4 m 1 x Netzkabel - 1.5 m 1 x Adapter RJ-11 auf TAE
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	18.4 cm
Höhe	4.8 cm
Gewicht	836 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	30.5 cm
Transporttiefe	24 cm
Transporthöhe	6.8 cm
Transportgewicht	1.076 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.