

Fsas Technologies Fujitsu - SFP+- Transceiver-Modul - 10GbE - LC

Multi-Mode - für PRIMERGY CX2550 M5 - CX2560 M5 - RX2520 M5 -
RX2530 M5 - RX2530 M6 - RX2540 M6 - TX2550 M5

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	S26361-F3986-L3
EAN/UPC	4049699091902



Beschreibung

Fujitsu - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - LC Multi-Mode - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M6, TX2550 M5

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Formfaktor	Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Data Link Protocol	10GbE
Entwickelt für	PRIMERGY CX2550 M1, CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M3, RX4770 M4, RX600 S6, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Netzwerk - LC multi-mode
Kompatible Steckplätze	1 x SFP+
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY BX900 S1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid

cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, CX270 S1, CX270 S2, CX272 S1, RX100 S6, RX100 S7, RX100 S7p, RX100 S8, RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX1330 M4, RX200 S6, RX200 S7, RX200 S8, RX2510 M2, RX2520 M1, RX2520 M5, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX2560 M1, RX300 S6, RX300 S7, RX300 S8, RX350 S7, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, RX500 S7, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, RX900 S2, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX140 S1, TX140 S1p, TX140 S2, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.