

CUDY POE15 - 1.0 - Netzwerk-/Stromextender

1GbE - 100Base-TX - 10Base-T - 1000Base-T - bis zu 100 m

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	POE15
EAN/UPC	6971690791339



Beschreibung

Der Cudy POE15 ist ein vielseitiger Netzwerk- und Stromverlängerer, der für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen mit einem Temperaturbereich von -25 °C bis 55 °C ausgelegt ist. Seine Schutzart IP67 gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s und Kompatibilität mit mehreren Ethernet-Protokollen, darunter Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, bietet dieses Gerät robuste Konnektivitätsoptionen. Ausgestattet mit einer maximalen POE-Leistung von 30 W unterstützt es neben der Datenübertragung auch eine effiziente Stromversorgung und verbessert so die Netzwerkfunktionen, ohne dass zusätzliche Stromquellen erforderlich sind. Das wandmontierbare Design erleichtert die Installation an verschiedenen Orten und macht es zu einer praktischen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy POE15 - 1.0 - Netzwerk-/Stromextender - 100Mb LAN, 10Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Verdrahtungstyp	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	100Mb LAN, 10Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.5 cm x 4.5 cm x 4.5 cm
Gewicht	250 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T
Data Link Protocol	100Mb LAN, 10Mb LAN, 1GbE

Datenübertragungsrate	1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE-Ausgang) - 25.5 W 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE Eingang) - 30 W
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, FCC
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18.5 cm
Tiefe	4.5 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	250 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	307 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 100% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.