

TRENDnet TEG S25 - Switch - 24 x 10/100/1000

an Rack montierbar - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TEG-S25
EAN/UPC	0710931140873



Beschreibung

TRENDnet TEG S25 - Switch - 24 x 10/100/1000 - an Rack montierbar - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TEG S25 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 18,6 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.5 cm x 16 cm x 10.9 cm
Gewicht	414 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000

Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 18,6 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
RAM	512 KB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.5 Watt
	Verschiedenes
MTBF	674,176 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, ETL
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	2.5 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	10.9 cm
Gewicht	414 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.