

TRENDnet TI-PGM541 - Switch --20 °C - 65 °C (-4 °F - 149 °F)

4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar
- wandmontierbar - PoE+ (120 W) - Gleichstrom - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TI-PGM541
EAN/UPC	0710931162196



Beschreibung

TRENDnet TI-PGM541 - Switch --20 °C - 65 °C (-4 °F - 149 °F) - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE+ (120 W) - Gleichstrom - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TI-PGM541 - Switch --20 °C - 65 °C (-4 °F - 149 °F) - 5 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 50 - 55 V - Spannungsversorgung nicht enthalten
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.8 cm x 13 cm x 18 cm
Gewicht	668 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 1 x 1000Base-T SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Redundante Stromversorgung	Optional
Erforderliche Netzspannung	DC 50 - 55 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbarer Verteiler
MTBF	1,000,000 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30, IEC 61000-6-2:2005
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	2.8 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	668 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.