

TRENDnet TI-M12 - Gateway - industriell - 100Mb

LAN - Modbus - RS-442 - RS-485 - RS-232 - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TI-M12
EAN/UPC	0710931161656



Beschreibung

TRENDnet TI-M12 - Gateway - industriell - 100Mb LAN, Modbus, RS-442, RS-485, RS-232 - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TI-M12 - Gateway - industriell - TAA-konform
Gerätetyp	Gateway
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Modbus, RS-442, RS-485, RS-232
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienen-Montageset, Wandmontagekit, abnehmbarer Verteiler
Stromversorgung	DC 12 - 56 V
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.1 cm x 8 cm x 10.3 cm
Gewicht	154 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Gateway
Breite	3.1 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	10.3 cm
Gewicht	154 g
	Netzwerk
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Modbus, RS-442, RS-485, RS-232

Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet
Leistungsmerkmale	Modbus-kompatibel, Metallgehäuse
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232/422/485 - DB-9 2 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienen-Montageset, Wandmontagekit, abnehmbarer Verteiler
MTBF	521,243 Stunden
Kennzeichnung	EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5, IP30, UL, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 56 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.