

# TRENDnet TEG S25D - Switch - 24 x 10/100/1000

Desktop - an Rack montierbar - TAA-konform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | TRENDnet       |
| Hersteller Art. Nr. | TEG-S25D       |
| EAN/UPC             | 0710931140859  |



## Beschreibung

TRENDnet TEG S25D - Switch - 24 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar - TAA-konform

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | TRENDnet TEG S25D - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform         |
| Gerätetyp                           | Switch - 24 Anschlüsse                                                                |
| Gehäusotyp                          | An Rack montierbar 1U                                                                 |
| Untertyp                            | Gigabit Ethernet                                                                      |
| Ports                               | 24 x 10/100/1000                                                                      |
| Leistung                            | Weiterleitungskapazität: 48 Gbit/s<br>Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 35,71 Mpps |
| Größe der MAC-Adresstabelle         | 8000 Einträge                                                                         |
| Jumbo-Rahmenunterstützung           | 9KB                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                   | Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse, 9 KB Jumbo Frame      |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                                    |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                     |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.7 cm x 16.2 cm x 4.2 cm                                                            |
| Gewicht                             | 1.3 kg                                                                                |
| TAA-kompatibel                      | Ja                                                                                    |

## Ausführliche Details

| Allgemein  |                                |
|------------|--------------------------------|
| Gerätetyp  | Switch - 24 Anschlüsse         |
| Gehäusotyp | Desktop, an Rack montierbar 1U |
| Untertyp   | Gigabit Ethernet               |
| Ports      | 24 x 10/100/1000               |

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung                              | Weiterleitungskapazität: 48 Gbit/s<br>Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 35,71 Mpps |
| Größe der MAC-Adresstabelle           | 8000 Einträge                                                                         |
| Jumbo-Rahmenunterstützung             | 9KB                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                     | Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse, 9 KB Jumbo Frame      |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                                    |
| RAM                                   | 512 KB                                                                                |
| Statusanzeiger                        | Stromversorgung, Link/Aktivität                                                       |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                      |
| Schnittstellen                        | 24 x Gigabit LAN RJ-45                                                                |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                |
| Stromversorgungsgerät                 | Internes Netzteil                                                                     |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                     |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 14.24 Watt                                                                            |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                  |
| Rackmontagesatz                       | Mitgeliefert                                                                          |
| MTBF                                  | 364,460 Stunden                                                                       |
| Produktzertifizierungen               | FCC, ETL, NDAA                                                                        |
| TAA-kompatibel                        | Ja                                                                                    |
|                                       | <b>Maße und Gewicht</b>                                                               |
| Breite                                | 26.7 cm                                                                               |
| Tiefe                                 | 16.2 cm                                                                               |
| Höhe                                  | 4.2 cm                                                                                |
| Gewicht                               | 1.3 kg                                                                                |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                             |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - Lebensdauer                                                      |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                           |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                  |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend)                                                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.