

# TRENDnet TI-M42 - Gateway - industriell - 4 Anschlüsse

100Mb LAN - Modbus - RS-442 - RS-485 - RS-232 - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar - TAA-konform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | TRENDnet       |
| Hersteller Art. Nr. | TI-M42         |
| EAN/UPC             | 0710931162189  |



## Beschreibung

TRENDnet TI-M42 - Gateway - industriell - 4 Anschlüsse - 100Mb LAN, Modbus, RS-442, RS-485, RS-232 - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar - TAA-konform

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | TRENDnet TI-M42 - Gateway - industriell - TAA-konform   |
| Gerätetyp                           | Gateway                                                 |
| Formfaktor                          | Wand / DIN-Schienen montierbar                          |
| Anz. Anschlüsse                     | 4                                                       |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet, Modbus, RS-442, RS-485, RS-232 |
| Stromversorgung                     | DC 12 - 56 V                                            |
| TAA-kompatibel                      | Ja                                                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.1 cm x 8 cm x 10.3 cm                                 |
| Gewicht                             | 154 g                                                   |

## Ausführliche Details

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
|                   | <b>Allgemein</b>               |
| Gerätetyp         | Gateway                        |
| Breite            | 3.1 cm                         |
| Tiefe             | 8 cm                           |
| Höhe              | 10.3 cm                        |
| Gewicht           | 154 g                          |
|                   | <b>Netzwerk</b>                |
| Formfaktor        | Wand / DIN-Schienen montierbar |
| Anz. Anschlüsse   | 4                              |
| Anschluss technik | Kabelgebunden                  |

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Link Protocol                    | Ethernet, Fast Ethernet, Modbus, RS-442, RS-485, RS-232                                                |
| Remoteverwaltungsprotokoll            | Telnet                                                                                                 |
| Leistungsmerkmale                     | Modbus-kompatibel, Metallgehäuse                                                                       |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                       |
| Schnittstellen                        | 2 x RS-232/422/485 - DB-9<br>2 x 100Base-TX - RJ-45                                                    |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                   |
| MTBF                                  | 535,534 Stunden                                                                                        |
| Kennzeichnung                         | EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5, IP30, UL, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6 |
| TAA-kompatibel                        | Ja                                                                                                     |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                 |
| Erforderliche Netzspannung            | DC 12 - 56 V                                                                                           |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                              |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr                                                                            |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                            |
| Min Betriebstemperatur                | -40 °C                                                                                                 |
| Max. Betriebstemperatur               | 75 °C                                                                                                  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95%                                                                                                    |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.