

TRENDnet TPE TG161H - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

an Rack montierbar - PoE+ (120 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-TG161H
EAN/UPC	0710931162363



Beschreibung

TRENDnet TPE TG161H - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE+) - an Rack montierbar - PoE+ (120 W) - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE TG161H - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps Pufferspeicher: 512 KB
Kapazität	MAC-Adresse: 8000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlusschutz, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	908 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse

Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps Pufferspeicher: 512 KB
Kapazität	MAC-Adresse: 8000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlusschutz, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12.8 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Montageklammern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	443,948 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	28.6 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	908 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.