

TRENDnet TI-BG104 - Switch - industriell - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE++)

+ 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar - PoE++ (360 W) - AC 120/230 V/DC 48 - 56 V - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TI-BG104
EAN/UPC	0710931162295



Beschreibung

TRENDnet TI-BG104 - Switch - industriell - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE++ (360 W) - AC 120/230 V/DC 48 - 56 V - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TI-BG104 - Switch - industriell - 10 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	360 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 8,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	11K Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 2-MB-Paketpuffer, integrierter DIP-Schalter, 8KV ESD Protector, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Stromversorgung	AC 100-240/ DC 48-56 V (50/60 Hz) - Spannungsversorgung nicht enthalten
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.8 cm x 12.2 cm x 15.6 cm
Gewicht	630 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	360 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 8,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	11K Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 2-MB-Paketpuffer, integrierter DIP-Schalter, 8KV ESD Protector, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 10/100/1000 Base-T (PoE++) RJ-45 90 W 4 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 30 W 2 x Gigabit LAN SFP 1 x Alarm-Ausgang 2 x Gigabit LAN RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240/ DC 48-56 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienen-Montageset, Wandmontagekit, abnehmbarer Verteiler
MTBF	510,304 Stunden
Produktzertifizierungen	UL, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, FCC, IEC 60068-2-27, IP30, EN 60068-2-32, EN 60068-2-6
TAA-kompatibel	Ja
Maße und Gewicht	
Breite	4.8 cm
Tiefe	12.2 cm
Höhe	15.6 cm
Gewicht	630 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.