

TRENDnet TI-PGM102 - Switch - industriell

- 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar - PoE+ (240 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TI-PGM102
EAN/UPC	0710931162202



Beschreibung

TRENDnet TI-PGM102 - Switch - industriell - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE+ (240 W) - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TI-PGM102 - Switch - industriell - 10 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,88 Mpps Pufferspeicher: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überstromschutz, robust, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 16 cm x 4.5 cm
Gewicht	1.1 kg
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse

Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,88 Mpps Pufferspeicher: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überstromschutz, robust, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-FX SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Gestellte Leistung	48 - 55 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.38 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbarer Verteiler
MTBF	1,000,000 Stunden
Produktzertifizierungen	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, FCC, LVD, IP30, NDAA
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	1.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.