

Tripp Eaton Tripp Lite Series 4-Port Console Server with Dual GB NIC, 4G, Flash & 4 USB Ports

Konsolenserver - 4 Anschlüsse - 1GbE - RS-232 - TAA-konform

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	B093-004-2E4U
EAN/UPC	0037332209290



Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite Series 4-Port Console Server ist eine zuverlässige Lösung für IT-Profis, die ein sicheres und effizientes Netzwerkmanagement suchen. Dieser Konsolenserver ermöglicht einen nahtlosen Fernzugriff und -steuerung und verfügt über eine Dual-GB-NIC, 4G-Konnektivität und mehrere USB-Anschlüsse für umfassende Gerätekompatibilität. Mit robusten Sicherheitsprotokollen, einschließlich LDAP-, RADIUS- und TACACS+-Authentifizierungsmethoden sowie FIPS 140-2- und SSL-Verschlüsselung, gewährleistet er den Schutz sensibler Daten im gesamten Netzwerk. Die Kompatibilität mit Mac-, PC- und Unix-Betriebssystemen sowie eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter RJ-45 für Gigabit-Ethernet und USB 2.0, machen diesen Konsolenserver zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedliche IT-Umgebungen. Die Einhaltung von Konformitätsstandards wie FCC, RoHS und TÜV unterstreicht seine Zuverlässigkeit und sein Engagement für Qualität. Der Konsolenserver der Eaton Tripp Lite Serie eignet sich für die Verwaltung von Rechenzentren oder komplexen Netzwerkinfrastrukturen und bietet Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für eine optimale Netzwerkverwaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series 4-Port Console Server with Dual GB NIC, 4G, Flash & 4 USB Ports - Konsolenserver - TAA-konform
Gerätetyp	Konsolenserver
Formfaktor	Extern
Flash-Speicher	4 GB
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, RS-232
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße, Rack-Montage-Kit, Netzklemmenleiste
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 11.9 cm x 3.6 cm
Gewicht	453 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konsolenserver
Breite	13 cm

Tiefe	11.9 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	453 g
Farbe	Schwarz
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Flash-Speicher	4 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	4
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, seriell
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, FIPS 140-2
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 1000Base-T - RJ-45 4 x serial - RJ-45 4 x USB 2.0 - Type A 1 x - Klemmenblock
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	4 GummifüÙe, Rack-Montage-Kit, Netzklemmenleiste
Enthaltene Kabel	1 x Serieller Adapter
Kennzeichnung	UL, TUV, C-Tick, cUL, GS, CB, FCC, RoHS, FIPS 140-2, PSE Mark, PCI DSS
TAA-kompatibel	Ja
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	GUI software
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	10.4 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.