Fanvil V65 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Sechsweg Anruffunktion - SIP - RTCP - RTP - SRTP - SIP v2 over TLS - SIP v2 über UDP - SIP v2 über TCP - 20 Zeilen - Gun Metal



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	V65
EAN/UPC	6937295602845

Beschreibung

Fanvil V65 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - Sechsweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, SIP v2 über TCP - 20 Zeilen - Gun Metal

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil V65 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - Sechsweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, SIP v2 über TCP
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/µ, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufparkplatz/-abholung
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Gun Metal

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Gun Metal
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufparkplatz/-abholung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Sechsweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	HD Voice, Anrufannahme, Anruf Fortsetzen, Intercom, Kurzwahlspeicher, anonymer Anruf, Anrufparken, Wahlwiederholung, Bildschirmschoner, Automatische Beantwortung, Do Not Disturb (DND), Hotline
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, SIP v2 über TCP
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/µ, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	RTCP-XR, VQ-RTCPXR, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), L2TP, RTP, RTCP, SRTP, STUN, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, IP, AES128, AES256
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Voice Quality Monitor (VQM), HD Voice
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	1000
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9 USB / USB Typ A, 4-polig Netzwerk / RJ-45 PC-Anschluss / RJ-45

Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 1.5 m Telefonhörerschnur
	Abmessungen und Gewicht
Breite	22.8 cm
Tiefe	3.74 cm
Höhe	22.2 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32.7 cm
Transporttiefe	7.1 cm
Transporthöhe	25.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.