

Cisco IP Phone 6841 - VoIP-Telefon - SIP, SRTP

4 Leitungen - holzkohlefarben - wiederaufbereitet

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CP-6841-3PWCEK9-RF
EAN/UPC	0889728209113



Beschreibung

Die Cisco IP-Telefonserie 6800 ist ein kosteneffizientes, hochwertiges Sprachkommunikationsportfolio, das die personenzentrierte Kommunikation in Ihrem Unternehmen verbessert und gleichzeitig die Betriebskosten für die gehostete Anrufsteuerung durch Drittanbieter senkt. Die 6800er-Serie kombiniert ein attraktives ergonomisches Design mit "Always-on"-Zuverlässigkeit und sicherer verschlüsselter Kommunikation. Die Telefone bieten fortschrittliche IP-Telefonie-Funktionen und Breitband-Audio-Fähigkeiten mit einem benutzerfreundlichen, umfassenden Sprachkommunikationserlebnis bei gehosteter Anrufsteuerung von Drittanbietern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP Phone 6841 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC, Opus
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Holzkohlefarben
Lokalisierung	Europa
Preistyp	Wiederaufbereitet

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Holzkohlefarben
Gehäusematerial	ABS-Polycarbonat
Lokalisierung	Europa

Telefonmerkmale

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Zusätzliche Funktionen	Call Timer

IP-Telefonie

Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC, Opus
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X
Netzwerkprotokolle	SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Anzeige

Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	396 x 162 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja

Verschiedenes

Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
Preistyp	Wiederaufbereitet

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite	20.6 cm
Tiefe	3.3 cm
Höhe	20.7 cm
Gewicht	615 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.