

Cisco 220 Series SF220-24 - Switch - managed

24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop - an Rack montierbar - wiederaufbereitet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	SF220-24-K9-UK-RF
EAN/UPC	0882658967580



Beschreibung

Wenn Ihr Unternehmen ein Gebäude wäre, wäre Ihr Netzwerk das Fundament. Und Cisco Small Business Managed Switches sind die Struktur Ihres Fundamentes: Sie bieten den perfekten Mix aus Konfigurierbarkeit, Geschwindigkeit und Stabilität, um Ihr Netzwerk reibungslos am Laufen zu halten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco 220 Series SF220-24 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 6,55 Mpps Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 2 switching, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STNP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, TFTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Reset-Taste, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, GARP, GVRP, ToS, 4,1-MB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20.1 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.6 kg

Lokalisierung	Großbritannien
Preistyp	Wiederaufbereitet

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 6,55 Mpps Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 2 switching, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STNP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, TFTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Reset-Taste, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, GARP, GVRP, ToS, 4,1-MB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
RAM	128 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	603,729 Stunden
Produktzertifizierungen	C-Tick, UL 60950, FCC CFR47 Part 15, CSA 22.2
Preistyp	Wiederaufbereitet

Lokalisierung	Großbritannien
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	20.1 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer Technischer Support - Websupport - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Netzteil und Lüfter - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Software - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.