

# Logitech Kit für Videokonferenzen (Logitech Rally Bar Mini, Logitech Tap IP)

Zoom Certified - RingCentral Certified

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	991-000388
EAN/UPC	5099206102132



## Beschreibung

Komplettlösung mit All-in-one-Videobar und Touch-Controller mit PoE-Konnektivität. Ideal für kleine und mittelgroße Räume für bis zu 12 Personen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar Mini, Logitech Tap IP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Lokalisierung	Europa, Indonesien, Südostasien
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, RingCentral Certified

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar Mini, Logitech Tap IP
Breite	71.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.14 cm
Gewicht	4.03 kg

Lokalisierung	Europa, Indonesien, Südostasien
	<b>Videoeingang</b>
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Video-Modi	480p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Schwenken / neigen
Leistungsmerkmale	RightSense-Technologie, RightSight-Technologie, RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 30 fps, Neigen -15°/+15°, Schwenkbereich -25° / +25°, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), 80,7° Sichtfeld (vertikal), Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD)
	<b>Audioeingang</b>
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
	<b>Netzwerk</b>
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.0 Mikrofon - Eingang
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Enthaltenes Zubehör	Objektivdeckel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, RingCentral Certified
Kennzeichnung	Plug and Play, AES-128

**Stromversorgung**

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.