

Axis P3267-LV - Netzwerk- Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2592 x 1944 - manuelle Irisblende - verschiedene Brennweiten
- Audio - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02329-001
EAN/UPC	7331021075955



Beschreibung

Ausgestattet mit dem aktuellen System-on-Chip (SoC) von Axis, bietet die AXIS P3267-LV herausragende Bildqualität und erweiterte Analysen basierend auf Deep Learning on the Edge. Diese unauffällige Fixed-Dome-Kamera ist vollgepackt mit Cybersicherheitsfunktionen und eignet sich ideal für eine vielseitige Überwachung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3267-LV - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Innenbereich - vandalismusgeschützt
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.9 cm x 14.9 cm x 10.7 cm
Gewicht	800 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.7 x
Max Auflösung	2592 x 1944
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.13 Lux - Farbe - F1.3 - 50 IRE 0 Lux - IR - F1.3
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3 mm - 8 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.3 - manuelle Irisblende

Schwenkbereich (Grad)	-190 to +190
Kippbereich (Grad)	-10 bis +80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, OptimizedIR, Zipstream-Technologie, Remote Zoom, entfernter Fokus, Axis Edge Vault, Secure Boot, signierte Firmware, variable Bitrate, Multi-Bitrate (MBR), Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Streaming, digitale PTZ-Funktion, HTTPS-Verschlüsselung, Antibeschlag, Tagschicht, Nachtschicht, Gehäuse aus Polycarbonat
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 50 °C; 10 - 85% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, ADPCM, G.726, OPUS
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.9 cm
Tiefe	14.9 cm
Höhe	10.7 cm
Gewicht	800 g
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polish, Chinesisch (traditionell) / Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/33500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.13 Lux - Farbe - F1.3 - 50 IRE 0 Lux - IR - F1.3
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	160 x 90
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Unterstützte Bildformate	JPEG (Bewegungsbilder)
RAM	2 GB

Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, OptimizedIR, Zipstream-Technologie, Remote Zoom, entfernter Fokus, Axis Edge Vault, Secure Boot, signierte Firmware, variable Bitrate, Multi-Bitrate (MBR), Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Streaming, digitale PTZ-Funktion, HTTPS-Verschlüsselung, Antibeschlag, Tagschicht, Nachtschicht, Gehäuse aus Polycarbonat
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	2.7 x
Brennweite	3 mm - 8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.3 manuelle Irisblende
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	40 - 104
Vertikales Blickfeld (Grad)	29 - 74
	Schwenken
Bereich (Grad)	-190 to +190
	Kippen
Bereich (Grad)	-10 bis +80
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv6, HTTPS, IPv4, USGv6, ICMP, HTTP, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, DNS, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Digitaleingang/-ausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Resitorx TR20 Schrauben-Bit, Klemmleistenstecker, Kabeldichtringe, Steckerschutz
Kennzeichnung	PVC-free, BFR-frei, CFR free, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KN32 Class A, KN35, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 62471, IS13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK10, NIST SP500-267
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3

Stromversorgungsgerät	6.4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Companion, AXIS Camera Station
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.