

Logitech Kit für Videokonferenzen (Logitech Rally Bar Mini, Logitech Tap IP)

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	991-000389
EAN/UPC	5099206102149



Beschreibung

Logitech Video Collaboration-Lösungen für Zoom ermöglichen es Menschen und Teams, von überall aus zusammenzuarbeiten. Unser komplettes Ökosystem aus Zoom-zertifizierter Hardware, Software und Dienstleistungen ist einfach zu bedienen und lässt den hybriden Arbeitsplatz für jeden funktionieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar Mini, Logitech Tap IP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Gewicht	4.03 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Hong Kong
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar Mini, Logitech Tap IP
Breite	71.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	9.14 cm

Gewicht	4.03 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Hong Kong
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Video-Modi	480p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Schwenken / neigen
Leistungsmerkmale	RightSense-Technologie, RightSight-Technologie, RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 30 fps, Neigen -15°/+15°, Schwenkbereich -25° / +25°, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), 80,7° Sichtfeld (vertikal), Akustische Echokompensation (AEK), Voice Activity Detector (VAD)
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Eingabegerät
Typ	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
	Netzwerk
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Leistungsmerkmale	Cable management, AES-Verschlüsselung, MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C 3.0 Mikrofon - Eingang
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör	Objektivdeckel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	Plug and Play, AES-128

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.