ZyXEL GS1915 Series GS1915-8 - Switch - kompatibel

mit NebulaFLEX - Smart - 8 x 10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1915-8-EU0101F
EAN/UPC	4718937621897

Beschreibung

Die Zyxel GS1915 Serie umfasst zwei 8-Port GbE Smart Managed Layer 2 Switches mit und ohne PoE-Konnektivität für kleine Unternehmensnetzwerke. Die GS1915-Serie unterstützt NebulaFlex, das mit nützlichen Funktionen und überlegener Leistung aufwartet. Diese Serie ist die kostengünstigste Cloud-Switch-Lösung für den SB/SMB-Markt. Sie kann einfach über das Nebula Control Center für ein einheitliches Cloud-basiertes Management konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1915 Series GS1915-8 - Switch - kompatibel mit NebulaFLEX - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 11.9 Mbps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 525000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, STP Support, MSTP Support, QoS, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Client, duale Firmware-Images, RRSTP, SPQ, CoS, ToS, Storm Control, Back Pressure Support, ICMP, Frequenzgrenze, PoE planen, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, EEE, VLAN Tagging, Prioritätszuordnung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 10.4 cm x 2.7 cm

Gewicht	0.62 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 11.9 Mbps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 525000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, STP Support, MSTP Support, QoS, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Client, duale Firmware-Images, RRSTP, SPQ, CoS, ToS, Storm Control, Back Pressure Support, ICMP, Frequenzgrenze, PoE planen, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, EEE, VLAN Tagging, Prioritätszuordnung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	4.7 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
MTBF	1,144,461 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, LVD, CNS 14336-1
	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	2.7 cm

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Gewicht	0.62 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.2 cm
Transporttiefe	22.7 cm
Transporthöhe	6.4 cm
Transportgewicht	1.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.