

Fsas Technologies Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 6334 / 3.6 GHz - RAM 32 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - DVD SuperMulti - 1GbE - kein
Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2546SC160IN
EAN/UPC	4065221736875

Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 6334 / 3.6 GHz - RAM 32 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - DVD SuperMulti - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Rack-Montage - Xeon Gold 6334 3.6 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Gold 6334 / 3.6 GHz (bis zu 3.7 GHz, (8 Kerne)
Cache-Speicher	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
RAM	32 GB (installiert) / 12 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	DVD SuperMulti
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.25 cm x 80 cm x 8.69 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	16
Lokalisierung	Region: Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon Gold 6334
Taktfrequenz	3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel C621A
	Cache-Speicher
Installierte Größe	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 12 TB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar, Memory Mirroring, Dual Rank, registriert, Speicherscrubbing, Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC), Single Device Data Correction (SDDC), Independent Memory Mode
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1

	Optischer Speicher
Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	4 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz	3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 4.0 x8 - Low Profile 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) 1 x VGA 1 x Management - RJ-45 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rackmontagesatz
Enthaltene Kabel	Kein Netzkabel enthalten
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, WEEE, GS, NRTL, ICES-003 Klasse A, NMB-3 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS, Energy-Related Products (ErP) Lot 9
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	900 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Effizienz	94%
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48.25 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.69 cm
Umgebungsbedingungen	
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.