

Panorama Antennas Panorama LPB-6-60 - Antenne - Mobiltelefon - 3 dBi (für 617 - 960 MHz)

4 dBi (für 1710 bis 2700 MHz) - 8 dBi (für 3400 - 3800 MHz) - 9 dBi (für 4,9 - 6 GHz) - ungerichtet - Schalttafeleinbau

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	LPB-6-60-05SP
EAN/UPC	5055416069245



Beschreibung

Die LPB-6-60 Antenne ist eine kostengünstige Rundstrahlantenne für 4G/3G/2G und 5G Geräte von 617-960/1710-6000MHz. Die LPB-6-60 wird mit einem integrierten, doppelt geschirmten 5 mm CS29-Koaxialkabel geliefert und ist mit einer Vielzahl von Anschlüssen erhältlich. Diese Antenne ist eine ideale Lösung für den Einsatz in industriellen und häuslichen Umgebungen mit Mobilfunkmodems/-routern und Machine-to-Machine (M2M)-Anwendungen für drahtlose Verbindungen. Die LPB-6-60 benötigt für eine optimale Leistung eine leitfähige Grundplatte mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm (1') oder kann mit einer Halterung montiert werden (p/n B4BE-6-60).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panorama LPB-6-60 - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Schalttafeleinbau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.8 cm x 4.8 cm x 16.4 cm
Farbe	Natural Black
Kompatibilität	5G, 4G, 3G, 2G
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1710 - 6000 MHz
Antennengewinn	3 dBi (für 617 - 960 MHz), 4 dBi (für 1710 bis 2700 MHz), 8 dBi (für 3400 - 3800 MHz), 9 dBi (für 4,9 - 6 GHz)
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	Low Profile, vertikale Polarisierung, IP66

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon

Platzierung / Montage der Antenne	Schalttafeleinbau
Breite	4.8 cm
Tiefe	4.8 cm
Höhe	16.4 cm
Farbe	Natural Black
Produktmaterial	ASA-Kunststoff, Aluminium, verzinkter Stahl
	Antenne
Kompatibilität	5G, 4G, 3G, 2G
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1710 - 6000 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennengewinn	3 dBi (für 617 - 960 MHz), 4 dBi (für 1710 bis 2700 MHz), 8 dBi (für 3400 - 3800 MHz), 9 dBi (für 4,9 - 6 GHz)
Max. Leistung	30 Watt
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	Low Profile, vertikale Polarisierung, IP66
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Antenne - SMA (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 0.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.