

EIZO FlexScan EV2490-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2490-BK
EAN/UPC	4995047063315



Beschreibung

Der EV2490 bietet praktischen Dockingkomfort, denn das Arbeiten an verschiedenen Orten wird immer alltäglicher. Grafiksignal, USB-Datenverbindung, Netzwerk und Notebook-Stromversorgung werden per USB-C gleichzeitig hergestellt. Das Ergebnis: Im Handumdrehen optimale Bedingungen, egal ob Sie öfter im Büro oder im Home-Office arbeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2490-BK - mit FlexStand - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/908952
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	9 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 33.24 cm x 23 cm
Gewicht	7.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/908952
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Auto EcoView, The Paper Mode, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Power Saving Mode, 100 x 100 VESA-Montage
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 33.24 cm x 23 cm - mit Fuß
Gewicht	7.2 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.3) USB-C (HDCP 1.3) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (Leistung von bis zu 70W) 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.1 Downstream mit Spannungsversorgung (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeige position	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	191.2 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch (max.)	155 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
------------------------	---------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 33.24 cm - Höhe: 23 cm - Gewicht: 7.2 kg Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.74 cm - Höhe: 32.04 cm - Gewicht: 4.5 kg
----------------------------------	---

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.