

Synology RT6600AX - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - 2.5GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 6 - Tri-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	RT6600AX
EAN/UPC	4711174724673



Beschreibung

Ultraschnelle und sichere drahtlose Konnektivität für Ihr Zuhause, Ihr Büro und alles dazwischen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology RT6600AX - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz Low Band): 1200 Mbit/s Maximum data rate (5 GHz High Band): 4800 Mbps
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 5
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, FTP, DHCP, DDNS, FTPS
Leistungsmerkmale	WOL, Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, 2T2R MIMO-Technologie, Port-Ansteuerung, 4T4R MIMO-Technologie, DoS protection, dynamischer DNS-Client, L2TP-Support, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 17.5 cm x 20 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz Low Band): 1200 Mbit/s Maximum data rate (5 GHz High Band): 4800 Mbps
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 5
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, FTP, DHCP, DDNS, FTPS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Leistungsmerkmale	WOL, Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, 2T2R MIMO-Technologie, Port-Ansteuerung, 4T4R MIMO-Technologie, DoS protection, dynamischer DNS-Client, L2TP-Support, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, WPS-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, VCCI, BSMI, JATE, FCC, RoHS, TELECOM, NCC, iDA, RCM, UKCA
Prozessor	1 x 1.8 GHz
RAM	1 GB DDR3 SDRAM
Statusanzeiger	Status, WAN, Wi-Fi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.2 Gen 1: 1 x WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45
Antenne	
Antennenzahl	6
Richtwirkung	Ungerichtet
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Maße und Gewicht	
Breite	32 cm
Tiefe	17.5 cm
Höhe	20 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

8 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.