

Lancom 1800EF-5G - SD-WAN Gateway - mit 5G, Glasfaser und Ethernet

5 Anschlüsse - 1GbE - 5G - LTE - UMTS - HSPA - 5G - 4G - 3G - UMTS B1/B2/B4/B5/B8/B19/ LTE
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66/B71
5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 -
Desktop

Group	Équipement réseau
Manufacturer	Lancom
Manufacturer item no.	62140
EAN/UPC	4044144621406



Caractéristiques principales

	Général
Couleur du produit	Black, Silver
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Type d'antenne	Externe
Type de connecteur Antenne	SMA
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi
Protocoles réseau pris en charge	Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP
Protocole de routage	BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP
LAN Ethernet	taux de transfert des données
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Génération de réseau mobile	5G
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES, FIPS 140, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2