

# Epson LQ 780N - Drucker - s/w - Punktmatrix - A3

360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 487 Zeichen/Sek. - parallel - USB 2.0 - LAN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Drucker       |
| Hersteller          | Epson         |
| Hersteller Art. Nr. | C11CI81402    |
| EAN/UPC             | 8715946696591 |



## Beschreibung

Entwickelt mit einem Fokus auf Produktivität ist der LQ-780N ein besonders zuverlässiger Nadeldrucker mit einer beeindruckenden Farbbandkapazität. Er ist schnell, kompakt und robust. Sein modernes Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jede Arbeitsumgebung, egal ob Büro oder Lager.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Epson LQ 780N - Drucker - s/w - Punktmatrix                                                                                 |
| Druckertyp                          | Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w                                                                          |
| Gewicht                             | 6.7 kg                                                                                                                      |
| Mediengrößenklasse                  | A3                                                                                                                          |
| Max. Mediengröße                    | A3 (297 x 420 mm)                                                                                                           |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 304.8 mm x 558.8 mm                                                                                                         |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf<br>Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf<br>Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter |
| Max. Auflösung (S/W)                | 360 x 180 dpi                                                                                                               |
| Schnittstelle                       | Parallel, USB 2.0, LAN                                                                                                      |
| RAM Installiert (Max.)              | 128 KB                                                                                                                      |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/P 2, IBM PPDS                                                                                                     |
| Barcodes                            | NW-7, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E      |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karton, Etiketten, Postkarten                                                   |
| Stromversorgung                     | AC 198-264 V                                                                                                                |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm                                                                                                   |

## Ausführliche Details

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            | Allgemein                                                |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Drucker</b>                                                                                                                                         |
| Druckgeschwindigkeit                  | Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi<br>Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi<br>Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi |
| Anschlusstechnik                      | Kabelgebunden                                                                                                                                          |
| Schnittstelle                         | Parallel, USB 2.0, LAN                                                                                                                                 |
| Max. Auflösung (S/W)                  | 360 x 180 dpi                                                                                                                                          |
| Druckersprache                        | EPSON ESC/P 2, IBM PPDS                                                                                                                                |
| Enthaltene Schriftarten               | 11 x Bitmap<br>4 x skalierbar<br>8 x Strichcode                                                                                                        |
| Barcodes                              | NW-7, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E                                 |
|                                       | <b>RAM</b>                                                                                                                                             |
| RAM Installiert (Max.)                | 128 KB                                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                                                                |
| Medientyp                             | Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karton, Etiketten, Postkarten                                                                              |
| Mediengrößenklasse                    | A3                                                                                                                                                     |
| Max. Mediengröße                      | A3 (297 x 420 mm)                                                                                                                                      |
| Max. Mediengröße (angepasst)          | 304.8 mm x 558.8 mm                                                                                                                                    |
| Mediengrößen                          | A3 (297 x 420 mm), Endlospapier 101,6 mm - 304,8 mm (Breite)                                                                                           |
| Größe der Briefumschläge              | US No 6 (92 x 165 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)                                                                                                     |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                       |
| Verbindungen                          | 1 x parallel - Centronics 36-Polig<br>1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A<br>1 x LAN - RJ-45                                                               |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                   |
| MTBF                                  | 20,000 Stunde(n)                                                                                                                                       |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                 |
| Stromversorgungsgerät                 | Stromversorgung - intern                                                                                                                               |
| Erforderliche Netzspannung            | AC 198-264 V                                                                                                                                           |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                                                                               |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 46 Watt                                                                                                                                                |
| Stromverbrauch im Standby-Modus       | 8.3 Watt                                                                                                                                               |
| Energierverbrauch Sleep               | 0.8 Watt                                                                                                                                               |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                            |
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C                                                                                                                                                   |
| Max. Betriebstemperatur               | 35 °C                                                                                                                                                  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80%                                                                                                                                               |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schallemission (Betrieb) | 59 dBA  |
| Abmessungen und Gewicht  |         |
| Breite                   | 48 cm   |
| Tiefe                    | 30.1 cm |
| Höhe                     | 21.1 cm |
| Gewicht                  | 6.7 kg  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.