

TRENDnet TFC-110S15I - Medienkonverter - 100Mb

LAN - 10Base-T - 100Base-FX - 100Base-TX - SC Single-Modus / RJ-45 -
bis zu 15 km - 1310 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TFC-110S15I
EAN/UPC	0710931504361



Beschreibung

Der Glasfaserkonverter der Serie TFC-110Sxxs konvertiert die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s sowie Halb- oder Vollduplexmodus aus und verfügt über Auto-MDIX-Erkennung. Dieser Konverter bietet Ihrem Umschalter eine Schnittstelle zu einer bis zu 60 km langen Glasfaserverbindung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TFC-110S15I - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - SC Single-Modus / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Maximaler Übertragungsbereich	15 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 8.8 cm x 2.5 cm
Gewicht	354 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Optische Wellenlänge	1310 nm
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Maximaler Übertragungsbereich	15 km
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Austausch von Hot-Swap-Modulen, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Link Loss Return (LLR), Link Loss Carry Forward (LLCF), geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode weiblich x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	7.2 watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	354 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.