

TRENDnet TPE-S44 - Switch - 4 x 10/100 (PoE)

+ 4 x 10/100 - Desktop - PoE - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-S44
EAN/UPC	0710931505061



Beschreibung

Der 8-fache Smart-Switch TPE-S44 integriert die Stromversorgung über Ethernet (PoE) und das Netzwerkmanagement in einem preisgünstigen und skalierbaren Paket. Der TPE-S44 überträgt Daten und Strom über die bestehenden Netzwerkabel und senkt damit die Gerätekosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE-S44 - Switch - 8 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 9.8 cm x 2.9 cm
Gewicht	430 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, Port Status
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 100Base-TX RJ-45 4 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 15.4 W
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	36.3 watt
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	FCC
TAA-kompatibel	Ja
Maße und Gewicht	
Breite	17.1 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.9 cm
Gewicht	430 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.