

Tripp Eaton Tripp Lite Series Gigabit Multimode Fiber to Ethernet Media Converter, 10/100/1000 SC, International Power Supply, 850 nm, 550 m (1,804 ft.)

Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T - 100Base-TX - 1000Base-T - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 550 m - 850 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	N785-INT-SC-MM
EAN/UPC	0037332205674



Beschreibung

Der Gigabit-Multimode-Glasfaser-zu-Ethernet-Medienkonverter der Eaton Tripp Lite-Serie ist eine leistungsstarke Netzwerklösung, die für die Anforderungen moderner Unternehmen und Institutionen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T zu unterstützen, ermöglicht dieser Medienkonverter schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindungen und sorgt für eine nahtlose Datenübertragung in Ihrer Infrastruktur. Er verfügt über Auto-Uplink (Auto-MDI/MDI-X), Vollduplex- und Halbduplex-Modus und bietet eine vielseitige Leistung, die sich an Ihre Netzwerkanforderungen anpasst. Das robuste Design des Geräts ermöglicht den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von 0°C bis 60°C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 5 - 90% (nicht kondensierend), wodurch es sich für eine Vielzahl von Umgebungen eignet. Darüber hinaus unterstreicht die Einhaltung der Plug-and-Play- und RoHS-Normen die Qualität und das Engagement für den Umweltschutz. Mit einer maximalen Übertragungsdistanz von 550 m ist er perfekt geeignet, um abgelegene Bereiche innerhalb eines Campus oder Gebäudes zu verbinden und die Reichweite und Funktionalität Ihres Netzwerks zu erhöhen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series Gigabit Multimode Fiber to Ethernet Media Converter, 10/100/1000 SC, International Power Supply, 850 nm, 550 m (1,804 ft.) - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SC multi-mode
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	550 m
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 6.96 cm x 2.54 cm
Gewicht	454 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Maximaler Übertragungsbereich	550 m
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Status
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Ethernet 1000 - SC multi-mode weiblich x 2
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	4 Netzteiladapter
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.9 cm
Tiefe	6.96 cm
Höhe	2.54 cm
Gewicht	454 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.