

Tripp Eaton Tripp Lite Series HDMI over Cat6 Splitter - 4-Port 4K 60 Hz, HDR, 4:4:4, PoC, HDCP 2.2, 230 ft. (70.1 m)

TAA - Erweiterung für Video/Audio - über CAT 6 - bis zu 70.1 m - TAA-konform - für P/N: B127A-1P0-PH

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	B127A-004-BH
EAN/UPC	0037332263377



Beschreibung

Erweitern Sie Ihr audiovisuelles Setup mit dem Eaton Tripp Lite Series HDMI over Cat6 Splitter. Dieser 4-Port-Splitter wurde entwickelt, um High-Definition-Inhalte über mehrere Displays zu verteilen. Er unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz mit HDR und 4:4:4 Chroma Subsampling. Er eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen, von Heimkinos bis hin zu professionellen Präsentationen, und bietet eine erweiterte Reichweite von bis zu 70,1 m über CAT 6-Kabel. Das Gerät unterstützt außerdem fortschrittliche Funktionen wie 36-Bit Deep Color, 3D und 7.1-Kanal-Audio sowie Dolby TrueHD und sorgt so für ein umfassendes, beeindruckendes Erlebnis. Die Installation ist dank der mitgelieferten Montage- und Rack-Montage-Kits, die flexible Platzierungsmöglichkeiten bieten, denkbar einfach. Dieser Splitter erfüllt mehrere Standards wie FCC, RoHS und TAA und ist eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung zur Erweiterung und Verbesserung Ihrer Video- und Audiosignale.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series HDMI over Cat6 Splitter - 4-Port 4K 60 Hz, HDR, 4:4:4, PoC, HDCP 2.2, 230 ft. (70.1 m), TAA - Erweiterung für Video/Audio - TAA-konform
Gerätetyp	Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor	Wand- / Pfosten- / Rackmontage
Lokalisierung	Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	70.1 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.5 cm x 10 cm x 2.97 cm
Gewicht	649 g
TAA-kompatibel	Ja
Entwickelt für	P/N: B127A-1P0-PH

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Erweiterung für Video/Audio

Formfaktor	Wand- / Pfosten- / Rackmontage
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	70.1 m
Statusanzeiger	Stromversorgung
Leistungsmerkmale	3D-Unterstützung, Videospiegelmodus, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, Dolby TrueHD support, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, HDR-Support, 4:4:4 Chroma Subsampling Support
Produktzertifizierungen	HDCP 1.4, HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI (Eingang) - Type A weiblich 4 x Netzwerk (Ausgang) - RJ-45 weiblich 1 x HDMI (lokale Einheit) - Type A weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Montagekit Pfosten/Wand/Rack
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 30 cm
Montagekit	Mitgeliefert
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, TUV, cUL, GS, CCC, FCC, RoHS, REACH
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	23.5 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	2.97 cm
Gewicht	649 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	35.2 cm
Transporttiefe	16.4 cm
Transporthöhe	5.51 cm
Transportgewicht	1.03 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: B127A-1P0-PH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.