

# SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)

1 TB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSQXCD-1T00-GN6MA
EAN/UPC	0619659188535



## Beschreibung

Die extreme Geschwindigkeit dieser leistungsstarken microSD-Speicherkarte sorgt für schnelle Übertragungen, eine hohe App-Leistung und hochwertige Aufnahmen im 4K-UHD-Format. Die Karte unterstützt 4K-UHD-Videos, Full-HD-Videos und Fotos mit hoher Auflösung. Damit eignet sie sich hervorragend für Android-Smartphones, Actioncams und Drohnen. Die superschnelle SanDisk Extreme PRO microSDXC-Speicherkarte liest bis zu 200 MB/s und schreibt bis zu 140 MB/s. Außerdem ist sie A2-klassifiziert. Sie ermöglicht somit eine hohe Anwendungsleistung und verbessert die Funktionsweise Ihres Smartphones.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 1 TB - microSDXC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	1 TB
Geschwindigkeit	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Enthaltener Speicheradapter	microSDXC-an-SD-Adapter
Software inbegriffen	SanDisk RescuePRO Deluxe, SanDisk Memory Zone

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	1 TB
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Geschwindigkeitsklasse	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 140 MB/s
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten	Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, SanDisk QuickFlow-Technologie
Enthaltener Speicheradapter	microSDXC-an-SD-Adapter
<b>Software / Systemanforderungen</b>	

Software inbegriffen	SanDisk RescuePRO Deluxe, SanDisk Memory Zone
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	14.99 mm
Tiefe	10.92 mm
Dicke	1.02 mm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.