

SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)

128 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC
UHS-I

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSQXAA-128G-GN6AA
EAN/UPC	0619659189488



Beschreibung

Die extreme Geschwindigkeit dieser leistungsstarken microSD-Speicherkarte sorgt für schnelle Übertragungen, eine hohe App-Leistung und hochwertige Aufnahmen im 4K-UHD-Format. Die Karte unterstützt 4K-UHD-Videos, Full-HD-Videos und Fotos mit hoher Auflösung. Damit eignet sie sich hervorragend für Android-Smartphones, Actioncams und Drohnen. Außerdem ist sie A2-klassifiziert - sie ermöglicht somit eine hohe Anwendungsleistung und verbessert die Funktionsweise Ihres Smartphones.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 128 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	128 GB
Geschwindigkeit	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lokalisierung	Europa, Asiatisch-pazifischer Raum, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika
Enthaltener Speicheradapter	microSDXC-an-SD-Adapter
Software inbegriffen	RescuePRO Deluxe (1-Jahr-Download), SanDisk Memory Zone

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	128 GB
Lokalisierung	Europa, Asiatisch-pazifischer Raum, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika
	Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 90 MB/s
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten	Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter	microSDXC-an-SD-Adapter

	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	RescuePRO Deluxe (1-Jahr-Download), SanDisk Memory Zone
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 mm
Tiefe	11 mm
Dicke	1.02 mm
Gewicht	4.54 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	152 mm
Transporttiefe	101 mm
Transporthöhe	4.9 mm
Transportgewicht	12.86 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.