

Hikvision Pro Series DS-3E2528P(B) - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3E2528P(B)
EAN/UPC	6931847161682



Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-3E2528P(B) - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-3E2528P(B) - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 51 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, WFQ, WRED, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, LACP, IP-MAC-Einbindung, SP, GVRP, ToS, DSCP-Unterstützung, ERPS, ARP-Inspektion, Link Aggregation, Frequenzgrenze, AAA, fließende Spiegelung, Private VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, Q-in-Q Tunneling, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NTP-Unterstützung, MAC-Port Binding
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 21 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 51 Mpps
Kapazität	VLAN IDs: 4096
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, WFQ, WRED, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, LACP, IP-MAC-Einbindung, SP, GVRP, ToS, DSCP-Unterstützung, ERPS, ARP-Inspektion, Link Aggregation, Frequenzgrenze, AAA, fließende Spiegelung, Private VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, Q-in-Q Tunneling, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NTP-Unterstützung, MAC-Port Binding
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x Gigabit LAN RJ-45/SFP 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	17 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	ICES-003, CB, EMC, IC, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, ANSI C63.4, RCM, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, EN 62368-1:2014, UL 62368-1, EN 50130-4:2011+A1:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017/A11:2020, EN 55032:2015+A11:2020
	Maße und Gewicht

Breite	44 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.